

ROLLANT		520 RC	520 RF	520 R	620 RC	620 RF
<b>Anhängung</b>						
Zapfwelldrehzahl	U/min	540	540	540	540	540
Einfach-Weitwinkel-Gelenkwelle mit Freilauf, Nockenschaltkupplung		●	○	○	●	○
Einfach-Weitwinkel-Gelenkwelle mit Scherkupplung		●	●	●	●	●
<b>Pickup</b>						
Breite	m	2,10	2,10	1,85	2,10	2,10
DIN-Aufnahmebreite	m	1,90	1,90	1,65	1,90	1,90
Einfaches Steuerventil für Pickup-Aushebung und Messer		●	–	–	●	–
Anzahl Zinken pro Reihe		32	32	28	32	32
Zinkenabstand	mm	70	70	70	70	70
Pickup-Tasträder		Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)
<b>Zuführung</b>						
Zwangszuführung mit		ROTO CUT	ROTO FEED	Raffer	ROTO CUT	ROTO FEED
Anzahl Messer		14	–	–	7	–
<b>Hydraulikanschluss</b>						
Einfachsteuerventil für Pickup-Aushebung		●	●	●	●	●
Doppeltwirkendes Steuerventil für Heckklappenzyylinder		●	●	●	●	●
<b>Presskammer</b>						
Anzahl Presswalzen		16	16	16	17	17
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	–	–	–
Automatische Doppelgarnbindung		●	●	●	●	●
Netzbindung ROLLATEX		●	●	●	●	●
Anzahl Garnrollen im Garnkasten		6	6	6	6	6
Anzahl Netzrollen		2	2	2	2	2
Einstellbarer Pressdruck an der Maschine		●	●	●	●	●
Ballenrampe		○	○	○	○	○
Automatische Kettenschmierung		●	●	●	●	●
<b>Presskammer Abmessungen</b>						
Breite	m	1,20	1,20	1,20	1,22	1,22
Durchmesser	m	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50
<b>Bedienung</b>						
OPERATOR		●	●	●	●	●
<b>Bereifung</b>						
11.5/80-15.3 8PR		●	●	●	●	●
15.0/55-17 10PR		○	○	○	○	○
19.0/45-17 10PR		○	○	○	○	○
Laufachse		●	●	●	●	●
Druckluftbremsanlage		○	○	○	○	○
Hydraulische Bremsanlage		○	○	○	○	○
Aktiv-hydraulische Bremsanlage		○	○	○	○	○
<b>Maße und Gewichte</b>						
Länge	m	4,70	4,70	4,70	5,08	5,08
Breite	m	2,50	2,50	2,50	2,47	2,47
Höhe	m	2,30	2,30	2,30	2,97	2,97
Gewicht	kg	2990	2685	2685	3470	3250

ROLLANT		540 RC COMFORT	540 RC	540 RF
<b>Anhängung</b>				
Zapfwelldrehzahl	tr/min	540/1000	540/1000	540/1000
Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltung		●	●	●
<b>Pickup</b>				
Breite	m	2,10	2,10	2,10
DIN-Aufnahmebreite	m	1,90	1,90	1,90
Hydraulische Pickup-Aushebung		●	●	●
Bodenführung über zwei höhenverstellbare Pendeltasträder		●	●	●
Starre Tasträder		●	●	●
Pendeltasträder		○	○	○
Klappbare Pendeltasträder		○	○	○
<b>Zuführsystem</b>				
Rotor		ROTO CUT	ROTO CUT	ROTO FEED
Messergruppenschaltung		0, 7, 8, 15	0, 15	–
<b>Hydraulikanschluss</b>				
Einfachwirkendes Steuerventil für Pickup-Aushebung		●	●	●
Doppeltwirkendes Steuerventil für Heckklappenzyylinder		–	●	●
Einfachwirkendes Steuerventil mit drucklosem Rücklauf + LS		●	–	–
<b>Presskammer</b>				
Anzahl Presswalzen		15	15	15
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS II)		○	○	○
ROLLATEX Netzbindung		–	●	●
Garn-/ROLLATEX Netzbindung		–	○	○
ROLLATEX COMFORT Netzbindung		●	–	–
Folien-/ROLLATEX COMFORT Netzbindung		○	–	–
Presskammer Abmessungen	m	1,22 × 1,25	1,22 × 1,25	1,22 × 1,25
<b>Bedienkonsolen</b>				
ISOBUS Kabel		●	●	●
OPERATOR		□	□	□
COMMUNICATOR		□	□	□

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar

ROLLANT		455 RC UNIWRAP	455 RC	454 RC UNIWRAP	454 RC
<b>Anhängung</b>					
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000	1000	1000	1000
Kugelpkopfanhängung		○	○	○	○
Antriebsketten		Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty
<b>Hydraulikanschluss</b>					
2 × einfachwirkendes Steuergerät und ein freier Rücklauf		●	●	●	●
<b>Pickup</b>					
Breite	m	2,10	2,10	2,10	2,10
DIN Rechbreite	m	1,90	1,90	1,90	1,90
Rollenniederhalter		○	○	○	○
Pendel-Pickup-Tasträder		●	●	●	●
<b>Zuführung</b>					
Heavy-Duty-Schneidrotor ROTO CUT		●	●	●	●
Anzahl Messer		25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)
HD-Messer		○	○	○	○
Blindmesser		○	○	○	○
Absenkbarer Schneidboden PRO		●	●	●	●
<b>Presskammer</b>					
Anzahl Presswalzen		16	16	16	16
Automatische Kettenschmierung		●	●	●	●
Automatische Zentralschmierung Pressenlager		○	○	○	○
Ballenauswerfer		–	●	–	●
<b>Presskammer Abmessungen</b>					
Breite	m	1,20	1,20	1,20	1,20
Durchmesser	m	1,25–1,35	1,25–1,35	1,25–1,35	1,25–1,35
<b>Bedienung</b>					
COMMUNICATOR II		●	●	●	●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (Wickler)		●	–	●	–
OPERATOR		–	–	–	–
ISOBUS Kabel		●	●	●	●
<b>Bindung</b>					
Netzbindung		●	●	●	●
Garnbindung		–	–	–	–
Folienbindung		○	–	○	–
<b>Wickler</b>					
Folienstrecker	mm	2 × 750	–	2 × 750	–
Folienkapazität		14 Rollen	–	14 Rollen	–
Überlappung einstellbar	%	52	–	52	–
Vorstreckung	%	67 (82 ○)	–	67 (82 ○)	–
Hangausstattung		○	–	–	–
<b>Bereifung</b>					
15.0/55-17 10PR		–	●	–	●
19.0/45-17 10PR		–	○	–	○
550/60-22.5		●	–	●	–
560/45-22.5 16PR		–	○	–	○
620/55 R 26.5		○	–	○	–
Druckluftbremsanlage		●	○	●	○
<b>Maße</b>					
Länge	m	6990	4250	6990	4250
Breite	m	2955	2955	2955	2955
Höhe	m	3250	3250	3250	3250
Gewicht	kg	5800	3150	5800	3150
<b>Optionen</b>					
Scheinwerfer		○	○	○	○
Bale Twister		○	○	○	○
Load Sensing		○	○	○	○